

# SOLUS

## AQUA PLUS



### AQUA PLUS 14 - 30

- ◆ **Écran tactile couleur de 5'** : affichage d'informations détaillées et utilisation simplifiée
- ◆ **Connectivité Smartphone** : application Aqua Mate
- ◆ **Détection du niveau de sel par laser** : surveillance en temps réel du niveau de sel
- ◆ **Éclairage LED coloré** : indique les différents états de fonctionnement de l'adoucisseur



**Touch screen**  
Different way of interaction with end users



**Bluetooth**  
Use bluetooth connection and control the APP on your phone



**Breathing light**  
The breathing light indicates different softener status including service, regeneration or alarms.



**Laser Salt Sensor**  
High precision  
Non-blind area  
Accurate salt level feedback

## Descriptions techniques :

### AQUAPLUS 14-30



| Modèle                                      | AQUAPLUS<br>14                | AQUAPLUS<br>30 |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Quantité de résine (L)                      | 14                            | 30             |
| Nombre de personnes                         | 1-6                           | 4-8            |
| Capacité de stockage de sel (kg)            | 35                            | 65             |
| Quantité d'eau utilisé par régénération (L) | 80                            | 140            |
| Dimensions H x L x P (cm)                   | 63 x 32 x 57                  | 109 x 32 x 57  |
| Poids (kg)                                  | 26                            | 43             |
| Raccordement plomberie                      | 3/4                           | 3/4            |
| Hauteur d'évacuation max. (m)               | 1,50                          | 1,50           |
| Longueur d'évacuation max. (m)              | 6                             | 6              |
| Alimentation électrique                     | Transfo 12V                   | Transfo 12V    |
| Pression de service (bar)                   | 2 à 8,6                       | 2 à 8,6        |
| Système de contrôle                         | Electronique                  |                |
| Mode de régénération                        | Volumétrique à contre-courant |                |
| Numéro d'article                            | 212002231                     | 212002232      |
| Prix HTVA                                   | 1649,00 €                     | 1699,00 €      |

### Mise en service gratuite

**Garantie 5 ans à partir de la date de facturation,**  
sous réserve des conditions suivantes :

- Mise en service effectuée par un technicien agréé
- Respect d'un contrat d'entretien annuel

### Accessoires inclus :

- Bypass intégré avec raccords ¾" M
- Flexibles de raccordement en inox tressé ¾" FF, longueur 800 mm
- Tuyau de décharge renforcé de 3 mètres