



SOLUS AQUAPRO

L'adoucisseur d'eau joue un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de l'eau, aussi bien pour les foyers que pour les environnements industriels. Il permet d'éliminer les ions de calcium et de magnésium, principaux responsables de la dureté de l'eau et des dépôts de tartre.

Son fonctionnement repose sur une colonne remplie de résine échangeuse d'ions, où s'effectue le processus d'adoucissement en capturant ces minéraux indésirables.



Quelques domaines d'applications

PRODUCTION
D'EAU



LAVE-
VAISSELLE



BRASSERIES



RESTAURANTS



Dimensions

Modèle	AQUAPRO 25	AQUAPRO 20	AQUAPRO 10
Dimensions H x L x P (cm)	108 x 31 x 45	85 x 31 x 45	57 x 31 x 45

Descriptions techniques :

AQUAPRO 10-20-25



Modèle	AQUAPRO 10	AQUAPRO 20	AQUAPRO 25
Quantité de résine (L)	10	22	25
Nombre de personne	1-3	2-6	2-8
Capacité de stockage de sel (kg)	15	41	61
Quantité d'eau utilisé par régénération (L)	52	84	118
Dimensions H x L x P (cm)	57 x 31 x 45	85 x 31 x 45	108 x 31 x 45
Poids (kg)	24	36	41
Raccordement plomberie	3/4	3/4	3/4
Hauteur d'évacuation max. (m)	1,50	1,50	1,50
Longueur d'évacuation max. (m)	6	6	6
Alimentation électrique	Transfo 12V	Transfo 12V	Transfo 12V
Pression de service (bar)	2 à 8	2 à 8	2 à 8
Système de contrôle	Electronique		
Mode de régénération	Volumétrique à contre-courant		
Numéro d'article	212002110	212002120	212002125

Mise en service gratuite

Garantie 5 ans à partir de la date de facturation,
sous réserve des conditions suivantes :

- Mise en service effectuée par un technicien agréé
- Respect d'un contrat d'entretien annuel

Accessoires inclus :

- Bypass intégré avec raccords 3/4" M
- Flexibles de raccordement en inox tressé 3/4" FF, longueur 800 mm
- Tuyau de décharge renforcé de 3 mètres