

SOLUS

AQUA PLUS



AQUA PLUS 14 - 30

- ◆ **Écran tactile couleur de 5'** : affichage d'informations détaillées et utilisation simplifiée
- ◆ **Connectivité Smartphone** : application Aqua Mate
- ◆ **Détection du niveau de sel par laser** : surveillance en temps réel du niveau de sel
- ◆ **Éclairage LED coloré** : indique les différents états de fonctionnement de l'adoucisseur



Touch screen
Different way of interaction with end users



Bluetooth
Use bluetooth connection and control the APP on your phone



Breathing light
The breathing light indicates different softener status including service, regeneration or alarms.



Laser Salt Sensor
High precision
Non-blind area
Accurate salt level feedback

Descriptions techniques :

AQUAPLUS 14-30



Modèle	AQUAPLUS 14	AQUAPLUS 30
Quantité de résine (L)	14	30
Nombre de personne	1-6	4-8
Capacité de stockage de sel (kg)	35	65
Quantité d'eau utilisé par régénération (L)	80	140
Dimensions H x L x P (cm)	63 x 32 x 57	109 x 32 x 57
Poids (kg)	26	43
Raccordement plomberie	3/4	3/4
Hauteur d'évacuation max. (m)	1,50	1,50
Longueur d'évacuation max. (m)	6	6
Alimentation électrique	Transfo 12V	Transfo 12V
Pression de service (bar)	2 à 8,6	2 à 8,6
Système de contrôle	Electronique	
Mode de régénération	Volumétrique à contre-courant	
Numéro d'article	212002231	212002232

Mise en service gratuite

Garantie 5 ans à partir de la date de facturation,
sous réserve des conditions suivantes :

- Mise en service effectuée par un technicien agréé
- Respect d'un contrat d'entretien annuel

Accessoires inclus :

- Bypass intégré avec raccords ¾" M
- Flexibles de raccordement en inox tressé ¾" FF, longueur 800 mm
- Tuyau de décharge renforcé de 3 mètres